

Kein Kompressoröl verwenden ! Take no compressor oil !

Putzmaus braucht PUTZMAUS needs :

SPEZIALÖL FÜR DRUCKLUFTWERKZEUG

SPECIAL OIL FOR COMPRESSED AIR TOOLS

DE

Technische Daten: *	
Basis	Ölkombination, Wirkstoffe
Farbe	gelbbraun
Dichte bei 15°C	0,883 g/m ³
Kinematische Viskosität (bei 40°C)	46mm ² /s
Kinematische Viskosität (bei 100°C)	6,8 mm ² /s
Flammpunkt (nach DIN ISO 2592)	+230°C
Pourpoint (nach DIN ISO 3016)	- 27°C
Säurefrei	Ja
Silikonfrei	Ja
Harzfrei	Ja

EN

Technical data: *	
Basis	Oil combination, agents
Color	Yellow-brown
Density at 15°C	0.883 g/m ³
Kinematic viscosity (at 40°C)	46mm ² /s
Kinematic viscosity (at 100°C)	6,8 mm ² /s
Flash point (in accordance with DIN ISO 2592)	+230°C
Pour point (according to DIN ISO 3016)	- 27°C
Acid-free	Yes
Silicone-free	Yes
Resin-free	Yes

* ungefähre Spezifikation

* approximate specification